



Admonter auf Fußbodenheizung

Admonter FLOORS sind

bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich (außer bei 2-Schicht, 3-Schicht small ⇒ hier MUSS vollflächig verklebt werden). Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen. Beachten Sie bitte die detaillierten Informationen im Merkblatt Admonter auf Fußbodenheizungen.

Admonter Zubehör

Das umfangreiche Admonter Programm ist passend abgestimmt auf Ihren Admonter FLOORS und beinhaltet unter anderem wandbündige Sockelleisten und Treppenlösungen.

Laufende Reinigung und Pflege

Anwendungshinweise in der Admonter Verlege- und Pflegeanleitung bzw. unter <http://www.admonter.com/de/downloads/>

HINWEIS - natur geölt easy care - KEINE ERSTEINPFLEGE notwendig! Reparatur- und Ergänzungssole laut Admonter Preisliste.

Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	Oberfläche	Profil
noblesse	10	2-Schicht	120	small	1200	geschliffen / gebürstet	ec	Nut & Feder
	10,5		158 / 180	classic	2000	geschliffen / gebürstet	ec	lock-it
	15	3-Schicht	158	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	lock it / Nut & Feder
			192	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	lock it / Nut & Feder
elegance	10	2-Schicht	158	classic	2000	geschliffen / gebürstet	ec	lock-it
	15	3-Schicht	158 / 192	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	lock-it / Nut & Feder
basic	10	2-Schicht	120	small	1200	geschliffen / gebürstet	ec	Nut & Feder
			158 / 180	classic	2000	geschliffen / gebürstet	ec	lock-it
	15	3-Schicht	158	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	Nut & Feder
				alpin		ec	Nut & Feder	
			192	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	lock it / Nut & Feder
			192	classic	2000 / 2400	cross / alpin	ec	Nut & Feder
naturelle	10	2-Schicht	158 / 180	classic	2000	geschliffen / gebürstet	ec	lock-it
			280	long	2800	geschliffen / gebürstet	ec	Nut & Feder
rustic	10	2-Schicht	120	small	1200	geschliffen / gebürstet	ec	Nut & Feder
			158 / 180	classic	2000	geschliffen / gebürstet	ec	lock-it
	15	3-Schicht	158	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	lock it / Nut & Feder
			192	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	lock it / Nut & Feder
				cross / alpin		ec	lock it / Nut & Feder	
				gebürstet autentico		pc	Nut & Feder	
natur	15	3-Schicht	240	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	lock it / Nut & Feder
			192/240 280/325	xxlong	3500 - 5000	gebürstet/alpin	ec	Nut & Feder

Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <http://www.admonter.eu/de/downloads/>

Holzart	Stärke (mm)	Gewicht [kg/m²]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]	Wärmedurchlasswiderstand R [m² K/W]	Eindruckfestigkeit [N/mm²]	Brandverhalten
Eiche	10,5	5,7	7+/-2	0,15	0,067	41	C _s -s1
Eiche LH-RS	15	8,6	7+/-2	0,15	0,100	41	C _s -s1
Eiche NH-RS	15	7,8	7+/-2	0,14	0,107	41	C _s -s1

LH-RS: Laubholz-Rückseite / NH-RS: Nadelholz-Rückseite

Admonter ist ein 100%-iges Naturprodukt. Ein Foto kann daher nie das Original widerspiegeln. Deshalb empfehlen wir eine Beratung an Hand von Musterplatten.



Merkmal Naturholzböden Floors	Nutzen
Auswahl aus unzähligen Holzarten im speziellen auch Altholz	Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten für kundenspezifische Produkte, genau auf Kundennutzen / Kundenwünsche abgestimmt -> für jeden Kunden bzw. Einsatzbereich
Unterschiedliche Strukturmöglichkeiten und Farbtöne	
Individuelle Farbtöne (Easy-Color)	Für jeden Kunden bzw. Einsatzbereich / Wohnsituation die passende Oberfläche Oberflächenvergleich Flüssigkeitstest
Unterschiedliche Oberflächen (natur geölt easy-care / natur geölt pro-care / matt lackiert)	
Unterschiedliche Aufbauvarianten (Stärken/Verlegesysteme)	Für jeden Verwendungs- /Verarbeitungszweck das passende Produkt
Unterschiedliche Formate (SMALL, CLASSIC, LONG, XXLlong)	Für jede Raumgröße und Gegebenheit das passende Produkt
Unterschiedliche Breiten gemeinsam verlegbar	Tolles Erscheinungsbild des Bodens in großen Räumen
Admonter Wertholzaufbau für 3-Schicht Admonter Böden (Decklage, querliegende Mittellage, Rückseite als Gegenzug mit Vollholzaufbau)	Breiten- und Verzugsstabilität -> der Boden liegt ruhiger und satter, Fugenbildung wird selbst bei maximalen Breiten auf ein Minimum reduziert

