



Admonter auf Fußbodenheizung

Admonter FLOORs sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich (außer bei 2-Schicht, 3-Schicht small ⇒ hier MUSS vollflächig verklebt werden). Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen. Beachten Sie bitte die detaillierten Informationen im Merkblatt Admonter auf Fußbodenheizungen.

Admonter Zubehör

Das umfangreiche Admonter Programm ist passend abgestimmt auf Ihren Admonter FLOORs und beinhaltet unter anderem wandbündige Sockelleisten und Treppenlösungen.

Laufende Reinigung und Pflege

Anwendungshinweise in der Admonter Verlege- und Pflegeanleitung bzw. unter <http://www.admonter.com/de/downloads/>

HINWEIS - natur geölt easy care - KEINE ERSTEINPFLEGE notwendig!

| Sortierung | Stärke (mm) | Aufbau | Breite (mm) | Format | Länge (mm) | Struktur | Oberfläche | Profil |
|------------|-------------|-----------|--------------------|---------|-------------|---------------------------|------------|-------------|
| basic | 10 | 2-Schicht | 120 | small | 1200 | gebürstet | ec | Nut & Feder |
| | 10,5 | | 158 | classic | 2000 | gebürstet / gehobelt | ec | lock-it |
| | | | 180 | classic | 2000 | gebürstet / gehobelt | ec | lock-it |
| | 15 | 3-Schicht | 192 | classic | 2000 / 2400 | gebürstet | ec | Nut & Feder |
| | | | | | | cross / alpin | ec | lock-it |
| | | | | | | gebürstet | ec | lock-it |
| naturelle | 15 | 3-Schicht | 280 | long | 2800 | gebürstet | ec | Nut & Feder |
| | | | | | | cross / alpin | ec | Nut & Feder |
| rustic | 10 | 2-Schicht | 158 | classic | 2000 | gebürstet | ec | lock-it |
| | | | 180 | classic | 2000 | gebürstet | ec | lock-it |
| | 15 | 3-Schicht | 192 | classic | 2000 / 2400 | gebürstet | ec | Nut & Feder |
| | | | | | | cross / alpin | ec | Nut & Feder |
| | | | | | | gebürstet | ec | lock-it |
| | | | | | | cross / alpin | ec | lock-it |
| natur | 15 | 3-Schicht | 192/240 280/325 | xxlong | 3500 - 5000 | gebürstet / cross / alpin | ec | Nut & Feder |

Rückseite: Vollholz / ec: natur geölt easy care / pc: natur geölt pro care / ml: matt lackiert

Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <http://www.admonter.eu/de/downloads/>

| Holzart | Stärke (mm) | Gewicht [kg/m ²] | Holzfeuchte [%] | Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K] | Wärmedurchlasswiderstand R [m ² K/W] | Eindruckfestigkeit [N/mm ²] | Brandverhalten |
|-------------|-------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|
| Eiche | 10,5 | 5,7 | 7+/-2 | 0,15 | 0,067 | 41 | C _s -s1 |
| Eiche LH-RS | 15 | 8,6 | 7+/-2 | 0,15 | 0,100 | 41 | C _s -s1 |
| Eiche NH-RS | 15 | 7,8 | 7+/-2 | 0,14 | 0,107 | 41 | C _s -s1 |

LH-RS: Laubholz-Rückseite / NH-RS: Nadelholz-Rückseite



Admonter ist ein 100%-iges Naturprodukt. Ein Bild kann daher nie das Original widerspiegeln. Deshalb empfehlen wir eine Beratung anhand von Musterplatten. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Admonter Holzindustrie AG | Sägestraße 539 | 8911 Admont, Austria | info@admonter.at
FN237499p Landesgericht Leoben, Gerichtsstand Liezen | UID-Nr.: ATU57198366

Raiffeisenbank Admont, IBAN: AT88 3800 1000 0002 7276 | BIC: RZSTAT213001 | admonter.com



| Merkmal Naturholzböden Floors | Nutzen |
|---|--|
| Auswahl aus unzähligen Holzarten im speziellen auch Altholz | Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten für kundenspezifische Produkte, genau auf Kundennutzen / Kundenwünsche abgestimmt -> für jeden Kunden bzw. Einsatzbereich |
| Unterschiedliche Strukturmöglichkeiten und Farbtöne | |
| Individuelle Farbtöne (Easy-Color) | Für jeden Kunden bzw. Einsatzbereich / Wohnsituation die passende Oberfläche Oberflächenvergleich Flüssigkeitstest |
| Unterschiedliche Oberflächen (natur geölt easy-care / natur geölt pro-care / matt lackiert) | |
| Unterschiedliche Aufbauvarianten (Stärken/Verlegesysteme) | Für jeden Verwendungs- /Verarbeitungszweck das passende Produkt |
| Unterschiedliche Formate (SMALL, CLASSIC, LONG, XXLlong) | Für jede Raumgröße und Gegebenheit das passende Produkt |
| Unterschiedliche Breiten gemeinsam verlegbar | Tolles Erscheinungsbild des Bodens in großen Räumen |
| Admonter Wertholzaufbau für 3-Schicht Admonter Böden (Decklage, querliegende Mittellage, Rückseite als Gegenzug mit Vollholzaufbau) | Breiten- und Verzugsstabilität -> der Boden liegt ruhiger und satter, Fugenbildung wird selbst bei maximalen Breiten auf ein Minimum reduziert |

